

**pewiSYS**

**materiAL  
handling**

Laad- en lossystemen  
Stukgoederen transport  
Pallet afhandeling  
Vloerkettingtransportsysteem  
Afscherming



## pewiLIFT™ platformlift type Compact goederenlift

### Voordelen pewiLIFT™ Compact goederenlift

Kostenbesparend door:

- Geen bouwkundige voorzieningen nodig
  - Geen lift kelder nodig
  - Geen dak doorbraak voor machine ruimte
- Liftpit van max. 250 mm
- Bedrijfszeker
- Snel in te passen in zowel nieuwbouw als bestaand
- Leverbaar met of zonder schacht

### Kenmerken pewiLIFT™ Compact goederenlift

- Afmetingen vanaf 800 x 700 mm
- Liftcapaciteit van 350 – 1.000 kg
- Hydraulische pomp unit aan te sluiten op zowel 240 V als 380 V.
- Positie hydraulische pomp op begane grond naast de lift
- Pomp voorzien van handbediening te gebruiken bij calamiteiten
- Max. reishoogte van 13 meter
- Max. aantal stops 4 (excl. Begane grond)
- Snelheid 9 meter per minuut
- Standaard draaideur, geleverd in grondverf
- Platform met zijwanden en achterwand (geen cabine)
- Bediening d.m.v. knoppen aan buitenzijde lift naast liftdeur (LOP)
- 1 jaar garantie + service onderhoud



Drukknoppen



Standaard draaideur

**www.pewisys.nl**

pewiSYS materiAL  
handling bv

Kalkoenweg 40  
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10  
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.nl  
W www.pewisys.nl



Laad- en lossystemen  
Stukgoederen transport  
Pallet afhandeling  
Vloerkettingtransportsysteem  
Afscherming

#### Opties pewiLIFT™ Compact goederenlift

- Platformlift uitvoering personenbegeleiding
- Veiligheidsrem
- Platform met liftcabine
- Liftcabine uitgevoerd met binnendeur
- Automatische deuropener
- Bediening in de lift (COP)
- Automatische terugbreng unit. Bij calamiteiten komt de lift automatisch naar de begane grond
- Meer jaren contract voor onderhoud



[www.pewisys.nl](http://www.pewisys.nl)

pewiSYS material  
handling bv

Kalkoenweg 40  
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10  
F +31 (0) 241 55 01 25

E [info@pewisys.nl](mailto:info@pewisys.nl)  
W [www.pewisys.nl](http://www.pewisys.nl)