

pewiSYS

**materiAL
handling**

Laad- en lossystemen
Stukgoederen transport
Pallet afhandeling
Vloerkettingtransportsysteem
Afscherming



pewiGRAFLEX™ Multifunctionele Gravitatie flexibele rollenbaan

Voordelen pewiGRAFLEX™

Kostenbesparend door:

- Arbeidsproductiviteit verhogend
- Arbo technisch vriendelijk
- Multifunctioneel inzetbaar vanwege flexibiliteit en verrijdbaarheid
- Maakt gebruik van gravitatie → geen energie
- Nuttige breedte rollenbaan vanaf 300 mm t/m 1.500 mm



Kenmerken pewiGRAFLEX™

- Roldiameter \varnothing 40 of \varnothing 50 mm
- Verzinkte rollen
- Nuttige breedte 300 – 1.200 mm (in stappen van 100 mm)
- Standaard rollensteek bij max. opening :
 - $St_{\varnothing 40} = 115$ mm
 - $St_{\varnothing 50} = 100$ mm
- Draagvermogen 120 kg/meter
- Zwenkwielen,
 - voorzien van voetremmen
 - voorzien van kunststofbekleding
 - \varnothing 112 mm
- Hoogte traploos instelbaar $H_{st} = 650-1.100$ mm (bovenkant rol)



Trek handvatten



Eindstop



Verbindingshaak

www.pewisys.nl

pewiSYS materiAL
handling bv

Kalkoenweg 40
3851 SC Ermelo

T +31 (0) 341 76 81 10
F +31 (0) 241 55 01 25

E info@pewisys.nl
W www.pewisys.nl

Opties pewiGRAFLEX™

- Hoge impact PVC rollen
- RVS lagers in de rollen
- Verbindingshaak
- Trek handvatten
- Zwenkwielen uitvoering
 - Ø 127 mm of
 - Ø152 mm
- Stalen wielen
- Eindstop met:
 - rol of
 - met plaat
- Uitvoering met Skate wielen i.p.v. rollen. Hierdoor is een bocht te maken met een kleinere radius.
- Heavy duty uitvoering (Extra support bij ondersteuning) verhoogd de levensduur van de pewiGRAFLEX™
- Hoogte traploos instelbaar
 - H₁ = 450-700 mm (niet mogelijk voor heavy duty uitvoering) Of
 - H₂ = 900-1.500 mm

	pewiGRAFLEX™ type 40 Rol Ø 40 mm		pewiGRAFLEX™ type 50 Rol Ø 50 mm		pewiGRAFLEX™ type 48 Skate wielen Ø 48 mm		Max. Lengte*	
	TYPE	Comp. lengte	TYPE	Comp. lengte	TYPE	Comp. lengte		
Nuttige breedte	300mm	PEWG 40-300-6	0,62 m	PEWG 50-300-7	0,74 m	PEWS 48-300-5	0,51	1,5 m
		PEWG 40-300-18	1,80 m	PEWG 50-300-21	2,18 m	PEWS 48-300-14	1,40	5,0 m
		PEWG 40-300-26	2,66 m	PEWG 50-300-32	3,22 m	PEWS 48-300-20	2,07	7,5 m
		PEWG 40-300-33	3,33 m	PEWG 50-300-40	4,04 m	PEWS 48-300-26	2,57	9,5 m
	600mm	PEWG 40-600-6	0,62 m	PEWG 50-600-7	0,74 m	PEWS 48-600-5	0,51	1,5 m
		PEWG 40-600-18	1,80 m	PEWG 50-600-21	2,18 m	PEWS 48-600-14	1,40	5,0 m
		PEWG 40-600-26	2,66 m	PEWG 50-600-32	3,22 m	PEWS 48-600-20	2,07	7,5 m
		PEWG 40-600-33	3,33 m	PEWG 50-600-40	4,04 m	PEWS 48-600-26	2,57	9,5 m
	1200mm	PEWG 40-1200-6	0,62 m	PEWG 50-1200-7	0,74 m	PEWS 48-1200-5	0,51	1,5 m
		PEWG 40-1200-18	1,80 m	PEWG 50-1200-21	2,18 m	PEWS 48-1200-14	1,40	5,0 m
		PEWG 40-1200-26	2,66 m	PEWG 50-1200-32	3,22 m	PEWS 48-1200-20	2,07	7,5 m
		PEWG 40-1200-33	3,33 m	PEWG 50-1200-40	4,04 m	PEWS 48-1200-26	2,57	9,5 m

*Andere lengtes op aanvraag



Extra support



Skate wielen



High Impact PVC rollen